



Faanyagvédelmi szakvélemény alapján a főszaruállások és szelemenek kivételével a teljes tetőszerkezet, lécezés, cserépfedés bontandó! Kíméletes bontás után a padlásburkoló téglá visszaépítése tervezett!

MEGJEGYZÉS:

FŐBB SZERKEZETI ELEMOK JELLEMZŐ MÉRTEI:

KÖTŐGERENDA: 20/24 CM
TALPSZELEMEN: 14/12 CM
SZARUFA: 12/13 CM
SZÉKOSZLOP 18/18 CM
FERDE TÁMASZ: 14/13 CM
KÖNYÖKFA: 12/12 CM
FOGÓPÁR: 15/6 CM

<p>Lefelvételny: 3700 Szombathely, Szily J. u. 3-5. HBSL: 6007-6008</p>	
<p>SZOMBATHELYI ÉPÍTÁZSÉGE 3700 Szombathely, Berzevnyei fer. 3.</p>	
<p>Terv fajta:</p>	<p>KIVITELI TERV</p>
	<p>2017.05. M=1:50</p>
<p>Terv megnevezése:</p>	<p>TETŐ ALAPRAZÓ ÁLLAPOTRÖZÍTÉSE</p>
<p>igyekező, építész vez.tervező:</p>	<p>Tölgyesi Ernőné É1-18-0064</p>
<p>építész munkatárs:</p>	<p>Tóth Márton</p>
<p>RENDEZŐ TERVEZŐ - LEBONTÓVÁLTÓ KFT. Szombathely, Sall K. u. 14. tel./fax/94/343-400 mail/palotamas@szombathelyi-epito.hu</p>	
<p>ÉZ A TERV A RENDEZŐKÉP KÉZELÉS TÖLÖRDÉNEK VÉDELMEZÉSE A 1999/XXIV. SZÁMÚ TV. SZERINT A KIVITELÉZŐ ÁLLAPOT A KIVITELÉZŐ ÁLLAPOTON ALAPULVA KÉSZÜLT. HASZNÁLATI ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉS TERVEZŐ ÉRTÉKELÉS</p>	