










ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓK

M=1:25

Létesítmény:	GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZOMBATHELYI KÉPZÉSI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA 9700 Szombathely, Szily J. u. 3-5. HRSZ.: 6007-6008	
Megbízó:	SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE 9700 Szombathely, Berzsényi tér. 3.	
Terv fajtája:	KIVITELI TERV	2017.05. M=1:25
Terv megnevezése:	ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓK	E09
ügyvezető, építész vez.tervező:	Tölgyesi Ernőné É1-18-0064	
építész munkatárs:	Tóth Márton	
	RENOTERV TERVEZŐ - LEBONYOLÍTÓ KFT. Szombathely, Széll K. u. 14. tel./fax:94/343-409 mail:postmaster@renoterv.t-online.hu	
	<i>EZ A TERV A RENOTERV KFT. SZELLEMI TULAJDONA, VÉDELME A 1999/LXXVI. SZÁMÚ TV. BIZTOSÍTJA. A KIVITELEZŐ KÖTELES A MÉRTEKET ELLENŐRIZNI, IGAZOLNI ÉS ELTÉRÉS, VAGY ELHAGYÁS ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI!</i>	

KONSZIGNÁCIÓS JEL	1	2	3
MEGNEVEZÉS	beltéri ajtó	beltéri ajtó	homlokzati ajtó
NÉVLEGES MÉRET	100/210	100/210	100/210
KÉSZÜL	7 db	2 db	1 db
TÍPUS	borított pallótok	borított pallótok	borított hosszoldott borovi fenyő tok
NYITÁSI MÓDOK	3 db_balos 4 db_jobbos	2 db_jobbos	1 db_balos
ÜVEGEZÉS	nincs	nincs	bevilágítókazetták 4+16+4 mm üvegezéssel
FELÜLETKÉPZÉS	sima lemez borítás rátett kazettákkal fehér színben	sima lemez borítás rátett kazettákkal fehér színben	hosszoldott borovi fenyő ajtólap kívül barna, belül fehér színben
VASALÁS	típus vasalat	vasalat 180 fokkal kiforduló pántolással	4 pontos biztonsági vasalat + olajfékes behúzó
KILINCS	Maestro Valentina kilincs	Maestro Valentina kilincs	Maestro Valentina kilincs
BEÉPÍTÉS	meglévő/új válaszfalakba, vagy tokfüllel szerkezeti falba építve	meglévő szerkezeti falba	homlokzati fal külső síkjára meglévő ajtó helyére
MEGJEGYZÉS	meglévő beltéri ajtókkal megegyező megjelenéssel, a méretek a helyszínen ellenőrizendők	meglévő beltéri ajtókkal megegyező megjelenéssel, Figyelem! az ajtó szabad nyílása nagyobb mint 90 cm a menekülési útvonal miatt a méretek a helyszínen ellenőrizendők	meglévő beltéri ajtókkal megegyező megjelenéssel, Figyelem! az ajtó szabad nyílása nagyobb mint 90 cm a menekülési útvonal miatt olajfékes behúkarral, kártyás beléptető rendszerrel ellátott ajtó a méretek a helyszínen ellenőrizendők
<div><div><div>MSZ 963/1-70 szerint: a nyitási irány:</div><div><div>jobbos</div><div>balos</div></div></div><div><div><div><div>külső nézet</div><div></div><div><div>külső nézet</div><div></div><div><div><div>külső nézet</div><div></div><div><div>alaprajz</div></div></div></div></div></div></div></div></div>			

KONSZIGNÁCIÓS JEL	A1	A2	A3
MEGNEVEZÉS	udvari homlokzati földszinti pallótokos ablak	udvari homlokzati földszinti pallótokos ablak	udvari homlokzati földszinti fa ablak
NÉVLEGES MÉRET	90/165	90/165	120/131
KÉSZÜL	3 db	3 db	2 db
TÍPUS	hossztoldott borovi fenyő pallótok	hossztoldott borovi fenyő szélesített pallótok	hossztoldott borovi fenyő tok
NYITÁSI MÓDOK	1. középen felnyíló 2. középen felnyíló tokosztóval	1. középen felnyíló 2. középen felnyíló tokosztóval	felnyíló két rátét osztással
ÜVEGEZÉS	kívül 3+6+3 mm hőszigetelt üvegezés, belül 4 mm-es síkűveg	kívül 3+6+3 mm hőszigetelt üvegezés, belül 4 mm-es síkűveg	hőszigetelő üvegezés 4+16+4 mm Ug=1,1 W/m2K
FELÜLETEKÉPZÉS	kívül barna, belül fehér mázolás	kívül barna, belül fehér mázolás	kívül barna, belül fehér mázolás
VASALÁS	Maestro diópánt	Maestro diópánt	típus vasalat
KILINCS	Maestro Pinoccio kilincs	Maestro Pinoccio kilincs	Maestro Pinoccio kilincs
BEÉPÍTÉS	meglévő homlokzati falba, meglévő ablakkal megegyező kialakítással	meglévő homlokzati falba, meglévő ablakkal megegyező kialakítással	meglévő homlokzati falba/ új PTH téglafalba
MEGJEGYZÉS	a méretek a helyszínen ellenőrizendők	a méretek a helyszínen ellenőrizendők	a méretek a helyszínen ellenőrizendők
<div><div>MSZ 963/1-70 szerint: a nyitási irány:</div><div><div>jobbos</div><div>balos</div></div></div> <div><div><div>külső nézet</div><div></div><div></div><div>alaprajz</div></div></div> <div><div><div>külső nézet</div><div></div><div></div><div>alaprajz</div></div></div> <div><div><div>külső nézet</div><div></div><div></div><div>alaprajz</div></div></div>			

KONSZIGNÁCIÓS JEL	A4	A5	A6
MEGNEVEZÉS	udvari homlokzati emeleti fa ablak	utcai homlokzati emeleti pallótokos ablak zsalugáterrel	utcai homlokzati földszinti kapcsolt gerébtokos ablak védőráccsal
NÉVLEGES MÉRET	90/130	110/190	110/175
KÉSZÜL	3 db	2 db	2 db
TÍPUS	hossztoldott borovi fenyő tok	hossztoldott borovi fenyő pallótok	hossztoldott borovi fenyő kapcsolt gerébtok
NYITÁSI MÓDOK	bukó-nyíló két vízszintes egy függőleges rátét osztással	középen felnyíló A13 j. ablakkal megegyező belső megjelenéssel	1. középen felnyíló tokosztóval2. középen felnyíló tokosztóval
ÜVEGEZÉS	hőszigetelő üvegezés 4+16+4 mm Ug=1,1 W/m2K	hőszigetelő üvegezés 4+16+4 mm Ug=1,1 W/m2K	kívül 3+6+3 mm hőszigetelt üvegezés, belül 4 mm-es síküveg
FELÜLETKÉPZÉS	kívül barna, belül fehér mázolás	zsalu barna, ablak kívül barna, belül fehér mázolás	kívül barna, belül fehér mázolás
VASALÁS	típus vasalat	Maestro diópánt	Maestro diópánt
KILINCS	Maestro Pinoccio kilincs	Maestro Pinoccio kilincs	Maestro Pinoccio kilincs
BEÉPÍTÉS	új PTH 38 homlokzati falba	meglévő homlokzati falba, meglévő zsaluval megegyező osztással	meglévő homlokzati falba, meglévő ablakkal megegyező kialakítással
MEGJEGYZÉS	a méretek a helyszínen ellenőrizendők	a méretek a helyszínen ellenőrizendők	a méretek a helyszínen ellenőrizendők

MSZ 963/1-70 szerint:
a nyitási irány:

jobbos

balos

külső nézet







alaprajz




külső nézet







alaprajz

külső nézet

alaprajz

KONSZIGNÁCIÓS JEL	A7	A8	A9
MEGNEVEZÉS	udvari homlokzati földszinti ablak	udvari homlokzati földszinti ablak	utcai/udvari homlokzati emeleti ablak utcai homlokzaton spalettával
NÉVLEGES MÉRET	104/125	105/210	120/203
KÉSZÜL	3 db	1 db	6 db
TÍPUS	hossztoldott borovi fenyő pallótok	hossztoldott borovi fenyő pallótok	hossztoldott borovi fenyő kettős kapcsolt gerébtok (utcai homl.-on spalettával)
NYITÁSI MÓDOK	középen felnyíló	1. középen felnyíló 2. középen felnyíló	1. középen felnyíló tokosztóval 2. középen felnyíló tokosztóval
ÜVEGEZÉS	kívül 3+6+3 mm hőszigetelt üvegezés, belül 4 mm-es síküveg	kívül 4+16+4 mm hőszigetelt üvegezés, belül 4 mm-es síküveg	kívül 3+6+3 mm hőszigetelt üvegezés, belül 4 mm-es síküveg
FELÜLETEKÉPZÉS	kívül barna, belül fehér mázolás	kívül barna, belül fehér mázolás	kívül barna, belül fehér mázolás
VASALÁS	Maestro diópánt	Maestro diópánt	Maestro diópánt
KILINCS	Maestro Pinoccio kilincs	Maestro Pinoccio kilincs	Maestro Pinoccio kilincs
BEÉPÍTÉS	meglévő homlokzati falba, meglévő ablakkal megegyező kialakítással	meglévő homlokzati falba, meglévő ablakkal megegyező kialakítással	meglévő homlokzati falba, meglévő ablakkal megegyező kialakítással
MEGJEGYZÉS	a méretek a helyszínen ellenőrizendők	a méretek a helyszínen ellenőrizendők	a méretek a helyszínen ellenőrizendők
<div><div>MSZ 963/1-70 szerint: a nyitási irány:</div><div><div>jobbos</div><div>balos</div></div></div> <div><div><div><div>külső nézet</div><div><div>1,25</div><div>1,04</div></div><div><div>pm 97</div><div><div>104</div><div>125</div><div>A7</div></div><div><div>alaprajz</div></div></div><div><div><div><div>külső nézet</div><div><div>1,25</div><div>1,05</div></div><div><div>pm 34</div><div><div>105</div><div>210</div><div>A8</div></div><div><div>alaprajz</div></div></div><div><div><div><div>külső nézet</div><div><div>1,25</div><div>1,20</div></div><div><div>pm 78</div><div><div>120</div><div>203</div><div>A9</div></div><div><div>alaprajz</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>			

KONSZIGNÁCIÓS JEL	A10	A11	A12
MEGNEVEZÉS	udvari homlokzati emeleti fa ablak	udvari homlokzati földszinti fa ablak	utcai homlokzati földszinti kapcsolt gerébtokos ablak spalettával, védőráccsal
NÉVLEGES MÉRET	55/70	70/100	105/175
KÉSZÜL	2 db	2 db	8 db
TÍPUS	hossztoldott borovi fenyő tok	hossztoldott borovi fenyő tok	meglévő, megmaradó tokszerkezet új gumitömített szárnykerettel
NYITÁSI MÓDOK	felnyíló	felnyíló	1. középen felnyíló tokosztóval 2. középen felnyíló tokosztóval
ÜVEGEZÉS	hőszigetelő üvegezés 4+16+4 mm Ug=1,1 W/m2K	hőszigetelő üvegezés 4+16+4 mm Ug=1,1 W/m2K	kívül 3+6+3 mm hőszigetelt üvegezés
FELÜLETKÉPZÉS	kívül barna, belül fehér mázolás	kívül barna, belül fehér mázolás	kívül barna, belül fehér mázolás
VASALÁS	típus vasalat	típus vasalat	Maestro diópánt
KILINCS	Maestro Pinoccio kilincs	Maestro Pinoccio kilincs	Maestro Pinoccio kilincs
BEÉPÍTÉS	meglévő homlokzati falba, meglévő ablakkal megegyező kialakítással	meglévő homlokzati falba, meglévő ablakkal megegyező kialakítással	meglévő homlokzati falba, meglévő ablakkal megegyező kialakítással
MEGJEGYZÉS	a méretek a helyszínen ellenőrizendők	a méretek a helyszínen ellenőrizendők	a méretek a helyszínen ellenőrizendők
<div><div>MSZ 963/1-70 szerint: a nyitási irány:</div><div><div>jobbos</div><div>balos</div></div></div> <div><div><div>külső nézet</div><div></div><div>alaprajz</div></div></div> <div><div><div>külső nézet</div><div></div><div>alaprajz</div></div></div> <div><div><div>külső nézet</div><div></div><div>alaprajz</div></div></div>			

KONSZIGNÁCIÓS JEL	A13	A14	A15
MEGNEVEZÉS	utcai homlokzati emeleti kapcsolt gerébtokos ablak spalettával	udvari homlokzati emeleti pallótokos ablak	utcai homlokzati emeleti fa ablak
NÉVLEGES MÉRET	100/190	105/200	115/150
KÉSZÜL	7 db	5 db	3 db
TÍPUS	meglévő, megmaradó tokszerkezet új szárnykerettel	javítandó ablak, meglévő hőszigetelt üvegezéssel	javítandó ablak, meglévő hőszigetelt üvegezéssel
NYITÁSI MÓDOK	1. középen felnyíló tokosztóval 2. középen felnyíló tokosztóval	1. középen felnyíló 2. középen felnyíló	középen felnyíló
ÜVEGEZÉS	kívül 3+6+3 mm hőszigetelt üvegezés	meglévő	meglévő
FELÜLETKÉPZÉS	kívül barna, belül fehér mázolás	kívül barna, belül fehér mázolás	kívül barna, belül fehér mázolás
VASALÁS	Maestro diópánt	Maestro diópánt	típus vasalat
KILINCS	Maestro Pinoccio kilincs	Maestro Pinoccio kilincs	Maestro Pinoccio kilincs
BEÉPÍTÉS	meglévő homlokzati falba, meglévő ablakkal megegyező kialakítással	meglévő homlokzati falba, meglévő ablakkal megegyező kialakítással	meglévő homlokzati falba, meglévő ablakkal megegyező kialakítással
MEGJEGYZÉS	a méretek a helyszínen ellenőrizendők	a méretek a helyszínen ellenőrizendők	a méretek a helyszínen ellenőrizendők
<div><div>MSZ 963/1-70 szerint: a nyitási irány:</div><div><div>jobbos</div><div>balos</div></div></div> <div><div><div>külső nézet</div><div></div><div><div>alaprajz</div><div></div></div></div><div><div><div>külső nézet</div><div></div><div><div>alaprajz</div><div></div></div></div><div><div><div>külső nézet</div><div></div><div><div>alaprajz</div><div></div></div></div></div></div></div>			

KONSZIGNÁCIÓS JEL	A16	
MEGNEVEZÉS	udvari homlokzati emeleti pallótokos ablak	
NÉVLEGES MÉRET	105/200	
KÉSZÜL	2 db	
TÍPUS	javítandó ablak, meglévő hőszigetelt üvegezéssel	
NYITÁSI MÓDOK	1. középen felnyíló2. középen felnyíló	
ÜVEGEZÉS	meglévő homályos üvegezés cseréje 4+16+4 mm átlátszó üvegezésre	
FELÜLETKÉPZÉS	kívül barna, belül fehér mázolás	
VASALÁS	Maestro diópánt	
KILINCS	Maestro Pinoccio kilincs	
BEÉPÍTÉS	meglévő homlokzati falba, meglévő ablakkal megegyező kialakítással	
MEGJEGYZÉS	a méretek a helyszínen ellenőrizendők	

MSZ 963/1-70 szerint:
a nyitási irány:

jobbos

balos

külső nézet

pm 72

30 37

105 200


A16

1,05

alaprajz

KONSZIGNÁCIÓS JEL
MEGNEVEZÉS
NÉVLEGES MÉRET
KÉSZÜL
TÍPUS
NYITÁSI MÓDOK
ÜVEGEZÉS
FELÜLETKÉPZÉS
VASALÁS
KILINCS
BEÉPÍTÉS
MEGJEGYZÉS

MSZ 963/1-70 szerint:
a nyitási irány:



B1

konyha általános leírás

- körpusz

felül:laredo fenyő
alul:pácolt tölgy
19 mm-es lam. faforgácslap
színazonos ASB
- munkalap

zebráno 40 mm-es vízzáró
- frontok

CSERCICS Sapone ráütődő ajtók
és fiókelők (a rajzon jelölt méretekben)
szín: felül: larderő fenyő
alul: pácolt tölgy
- hátfal



színazonos laminált hátfal
- lábazat

laminált lábazat előlappal
laredo színben
- vízzáró

alumínium
- fiókhúzó


rozsdamentes acél szálcsiszolt felülettel

A választott anyagokat beruházóval gyártás előtt egyeztetni szükséges!
Helyszíni méretpontosítás szükséges!



KONSZIGNÁCIÓS JEL
MEGNEVEZÉS
NÉVLEGES MÉRET
KÉSZÜL
TÍPUS
NYITÁSI MÓDOK
ÜVEGEZÉS
FELÜLETKÉPZÉS
VASALÁS
KILINCS
BEÉPÍTÉS
MEGJEGYZÉS

MSZ 963/1-70 szerint:
a nyitási irány:



B2

konyha általános leírás

- korpusz

felül:laredo fenyő
alul:pácolt tölgy
19 mm-es lam. faforgácslap
színazonos ASB
- munkalap

zebráno 40 mm-es vízzáró
- frontok

CSERCICS Sapone ráütődő ajtók
és fiókelők (a rajzon jelölt méretekben)
szín: felül: laredó fenyő
alul: pácolt tölgy
- hátfal



színazonos laminált hátfal
- lábazat

laminált lábazat előlappal
laredo színben
- vízzáró

alumínium
- fiókhúzó

rozsdamentes acél szálcsiszolt felülettel

A választott anyagokat beruházóval gyártás előtt egyeztetni szükséges!
Helyszíni méretpontosítás szükséges!



KONSZIGNÁCIÓS JEL
MEGNEVEZÉS
NÉVLEGES MÉRET
KÉSZÜL
TÍPUS
NYITÁSI MÓDOK
ÜVEGEZÉS
FELÜLETKÉPZÉS
VASALÁS
KILINCS
BEÉPÍTÉS
MEGJEGYZÉS




B3

konyha általános leírás

korpusz	felül:larderő fenyő
	alul:pácolt tölgy
munkalap	19 mm-es lam. faforgácslap
	színazonos ASB
frontok	zebráno 40 mm-es vízzáró
	CSERCICS Sapone ráütődő ajtók
hátfal	és fiókelők (a rajzon jelölt méretekben)
	szín: felül: larderő fenyő
lábazat	alul: pácolt tölgy
	színazonos laminált hátfal
vízzáró	laminált lábazat előlappal
	larderő színben
fiókhúzó	alumínium
	rozsdamentes acél szálcsiszolt felülettel

A választott anyagokat beruházóval gyártás előtt egyeztetni szükséges!
Helyszíni méretpontosítás szükséges!

MSZ 963/1-70 szerint:
a nyitási irány:



KONSZIGNÁCIÓS JEL	B4	B5	B6
TÍPUS	mosdópult	szekrény 20 mm HPL lamináltlapból	szekrény 20 mm HPL lamináltlapból
NÉVLEGES MÉRET	125x50x90 cm	174x60x230 cm	240x60x230 cm
KÉSZÜL	1 db	1 db	1 db
ZÁR	-	biztonsági	biztonsági
VASALÁS	-	kivetőpánt	kivetőpánt
FELÜLETKÉPZÉS	bükk MDF vízzáró munkapult	RAL 9010 törtfehér	RAL 9010 törtfehér
KILINCS	-	eloxált alumínium	eloxált alumínium
MEGJEGYZÉS	a méretek a helyszínen ellenőrizendők	a méretek a helyszínen ellenőrizendők	a méretek a helyszínen ellenőrizendők

